

## Ändringar å stol, telefon-.

(Tekn. Cirkulär 1933, nr 3.)



Stol, telefon-, med perforerad sits och gummihylsor å stolsbenen.

Före hylsornas påsättning böra kanterna å stolsbenen avjämnas, så att alla skarpa hörn å benets anliggningsyta nedtill avlägsnas. Den skarpa kanten angriper eljest hylsan invändigt och försämrar dess hållbarhet. Hylsornas påsättning underlättas, om man dessförinnan talkar dem invändigt. De skola påvridas så, att benet bottnar ordentligt i hylsan.

Källa: Tekniska Meddelanden från Kungliga Telegrafstyrelsen 1933

Telegrafstyrelsen har fastställt, att stol, telefon-, modell 1925, ritning F-1872, hädanefter skall förses med perforerad sits i enlighet med ritning G-2637. Även å gamla och i bruk varande stolar av denna typ böra sitsarna perforeras på samma sätt, om önskemål därom framställas. För detta ändamål urklippes lämpligen den å ritning G-2637 uppritade sitsen, varefter papperet påklistras stolsitsen, som skall borras.

Vidare har Styrelsen fastställt, att stolarnas ben skola vara försedda med gummihylsor enligt ritning E-5269. För att stolarna därigenom ej skola bli för höga, måste stolsbenen göras så mycket kortare, att höjden till stolsitsen vid fram kanten blir 475 m/m med gummihylsor påsatta. Vid bakkanten blir motsvarande höjd 465 m/m.

Även å gamla stolar böra gummihylsor anbringas. För detta ändamål skola stolsbenen avkapas så, att höjden till stolsitsen blir i enlighet med vad ovan angivits.

